

EFFICIENCY OF WATER USE IN EGYPTIAN CULTIVATION

Ibrahim, F. F.

Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, AL-Azhar University at Assiut

كفاءة استخدام المياه في الزراعة المصرية

فوزي فوزي إبراهيم ابوالعنين

أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الأزهر بأسسيوط

الملخص

يستهلك القطاع الزراعي ما يتجاوز ٨٠% بقليل من جملة الاستخدامات المائية في جمهورية مصر العربية خلال عام ٢٠١٢ في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه نحو أقل من ٦٥٠ م^٣ في نفس السنة ، ومن ثم فإنه تحست حد الأمان المائي (١٠٠٠ م^٣/ السنة) ، ولهذه العوامل وغيرها استهدف هذا البحث دراسة كفاءة استخدام المياه في الزراعة المصرية عن طريق دراسة تطور كميات مياه الري المستخدمة وإجمالي الفاقد منها من أسوان حتى الحقل خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٢) بالإضافة إلى قياس بعض معايير الكفاءة الفنية والانتاجية والاقتصادية لاستخدام مياه الري في الزراعة المصرية . وقد أوضحت نتائج البحث مايلي :

١- فيما يتعلق بتطور كميات مياه الري المستخدمة وإجمالي الفاقد منها من أسوان حتى الحقل خلال الفترة من (٢٠٠٠-٢٠١٢) .

بلغ المتوسط السنوي لكمية المياه المستخدمة بالحقل ، وأمام الترع وأسوان حوالي ٣٦.٩٩ ، ٤٢.٤٥ ، ٥٢.٧٧ مليار م^٣ على الترتيب بينما بلغ المتوسط السنوي لإجمالي الفاقد من المياه حوالي ١٥.٧٨ ، ١٠.٣٣ ، ٥.٤٥ مليار م^٣ بين م^٣ من أسوان للحقل ، أسوان لأمام الترع ، أمام الترع للحقل ، وقد تبين انخفاض المستخدم والفاقد من مياه الري عند أسوان وأمام الترع والحقل بداية من عام ٢٠٠٩ ، وقد يرجع ذلك إلى انخفاض المساحات المنزرعة ، وتناقص المقتن المائي لبعض المحاصيل مثل الأرز ، القطن ، قصب السكر ، كما أن استخدام وسائل الري الحديثة تؤدي إلى خفض الفاقد من المياه ، ولهذا اتخذت كميات مياه الري المستخدمة وإجمالي الفاقد منها اتجاهها عاما متناقصا ومعنويا إحصائيا باستثناء كمية الفاقد من المياه من أمام الترع للحقل .

٢- وفيما يتعلق بمعايير قياس الكفاءة الفنية والاقتصادية للري تبين انخفاض كفاءة نقل وتوصيل مياه الري من أسوان حتى الحقل على مستوى مناطق الجمهورية حيث بلغت حوالي ٨٠.٣% كان أقصاها في منطقة الوجه البحري بحوالي ٨٠.٢% يليها مصر الوسطى بحوالي ٧٩.١% ثم مصر العليا ٧٨.٣% من إجمالي كمية المياه المتاحة للري عند أسوان ، إذ يلزم صرف حوالي ٤٠ مليار م^٣ عند أسوان لري إجمالي المساحة المحصولية بحوالي ٣٢.١ مليار م^٣ على مستوى مناطق الجمهورية الثلاثة مما يعكس ارتفاع نسبة الفاقد والبالغ نحو ٧.٩ مليار م^٣ كما تبين أن العروة الصيفية أكثر العروات تأثيرا على نسبة الفاقد يليها العروة الشتوية في حين كان تأثير العروة النيلية منخفض مقارنة بالفلكة حيث بلغت حوالي ٤.٧ ، ٢.٢ ، ٠.٤ ، ٠.٦ مليار م^٣ تمثل نحو ٩٠.٥% ، ٢٧.٥% ، ٥.١% ، ٧.٦% من إجمالي كمية الفاقد من المياه على مستوى الجمهورية بين أسوان والحقل على الترتيب كما تبين انخفاض كفاءة نقل وتوزيع مياه الري لبعض المحاصيل الحقلية على مستوى الجمهورية حيث تتراوح بين حد أقصى بلغ حوالي ٨٤.٦٩% لمحصول القطن، وبين حد أدنى يبلغ حوالي ٧٩.٩٣% لمحصول الذرة الشامية .

ويمكن العمل على تقليل فاقد التوصيل عن طريق استبدال الترع الترابية بالمجاري المائية المبطننة التي تمنع التسرب بالإضافة إلى استبدال القنوات والترع الفرعية بخطوط المواسير المدفونة حيث لا يفقد أية مياه بالبخر أو التسرب كما أنها تقضي تماما على مشكلة نمو الحشائش ، ومن ثم تقليل الفاقد المائية .

كما تبين أن محاصيل الدراسة ذات المقننات المائية المرتفعة والتي تتمثل في محصول الأرز ، وقصب السكر تحقق أدنى كفاءة في استخدام المياه ، في حين أن محاصيل الدراسة ذات المقننات المائية المنخفضة والتي تتمثل في الأرز ، والتبغ ، والرسم المستديم تحقق كفاءة عالية ، الأمر الذي يتطلب ضرورة أهمية إعادة النظر في التركيب المحصولي السائد .

لذلك يوصي البحث بما يلي:

١- العمل على استبدال البوابات الخشبية القديمة ببوابات الكترونية لإمكانية التحكم في المياه وتقليل الهدر فيها لرفع كفاءة التوصيل المائي بين أسوان وحتى الحقل مروراً بأمام الترع .

٢- دراسة استبدال الترع الترابية بالمجاري المائية المبطننة التي تمنع التسرب ، واستبدال القنوات والترع الفرعية بخطوط المواسير المدفونة لضمان التحكم الكامل في تشغيلها حيث لا تفقد أية مياه بالبخر أو التسرب ، كما أنها تقضي على مشاكل الحشائش ، وبالتالي توفير المياه ، ورفع كفاءة الري .

٣- إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي السائد ، وخاصة بالنسبة للمحاصيل المستهلكة للمياه كالأرز ، وقصب السكر مع ضرورة التزام المزارعين بالمساحات المنزرعة من الأرز في المناطق المتاح فيها زراعته.

٤- التوسع في مشروعات تطوير الري الحقل من نظام الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة من خلال توجيه الاستثمار لهذه المشروعات لتعظيم العائد الاقتصادي من الوحدة المائية بزيادة دخل المزارع ، وتوفير مياه الري .
المقدمة:

يؤدي القطاع الزراعي دوراً هاماً في الاقتصاد القومي المصري حيث تبلغ نسبة مساهمته في الدخل القومي حوالي ١٧% ويمتص نحو ما يقرب من ٣٠% من القوة العاملة المصرية، بالإضافة إلى ان الصادرات تمثل نحو ١٢.٤١% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية وذلك خلال عام ٢٠١٢. (١)
هذا ويستهلك القطاع الزراعي ما يتجاوز ٨٠% بقليل من جملة الاستخدامات المائية في جمهورية مصر العربية خلال عام ٢٠١٢ في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه نحو اقل من ٦٥٠ م^٣ في نفس السنة ، ومن ثم فإنه تحت حد الأمان المائي (١٠٠٠ م^٣/ السنة) ، وتحت هذه المتوسطات المتناقصة سنة بعد أخرى نتيجة للنمو المضطرب في عدد السكان ، وتعاضل الاحتياجات الغذائية لهم مع ثبات القدر المتاح من الموارد المائية المتجددة والذي يشكل نهر النيل منها حوالي ٩٦.٩١% (٢) والمتمثل في حصة مصر من مياه النيل والبالغة نحو ٥٥.٥ مليار م^٣/ السنة، ويتشكل الباقي من المياه الجوفية بنحو ٧ مليار م^٣/ السنة وحوالي ٥٥.٥ مليار م^٣ صرف زراعي ، ونحو ٠.٧ مليار م^٣ صرف صحي، وحوالي مليار م^٣/ السنة من مياه الأمطار التي تسقط على الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط إلى تقليل فواقد مياه الري من خزان أسوان حتى مدخل الحقل بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي المسائد وتعظيم الاستفادة بكل قطرة من المياه وترشيد استخدامه وذلك لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وفي هذا الشأن حددت إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (٢٠١٠-٢٠٣٠) علي تحقيق هدفين أساسيين وهما: تعظيم العائد من وحدة المياه (٣) وثانيهما: تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة من الأراضي الزراعية، وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام مياه الري من خلال : ١- التوسع في استخدام نظم الري الحديثة والمتطورة ٢- زيادة الإنتاجية الزراعية كما ونوعاً لوحدة المساحة والمياه ٣- تطوير نظم الإدارة الزراعية ٤- حماية وصيانة الأراضي الزراعية ٥- وضع خطة قومية متكاملة لتطوير البحث الزراعي نقل التكنولوجيا .

مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث في تزايد العجز المائي نتيجة لعدد من العوامل أهمها :
١- انخفاض كفاءة استخدام المياه في الزراعة والتي أشارت إليها إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ نتيجة لارتفاع الفواقد المائية من خلال منظومة نقل وتوزيع المياه
٢- محدودية المعروض من مياه نهر النيل والبالغ نحو ٥٥.٥ مليار م^٣ سنوياً، في الوقت الذي لم ينخفض فيه معدل تزايد السكان ، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تناقص متوسط نصيب الفرد سنة بعد أخرى من المياه حتى أصبح اقل من حد الفقر المائي المتعارف عليه دولياً والمقدر بحوالي (١٠٠٠ م^٣)
٣- استمرار تزايد استخدامات المياه بين قطاع الزراعة ، الصناعة، والاستخدامات المنزلي وغيرها.
٤- محدودية معدلات سقوط الأمطار على معظم الأراضي المصرية .
٥- إتباع وسائل ري تقليدية في الأراضي القديمة رغم ندرة المياه مما يؤدي إلى الإسراف في استخدام مياه الري .

ومن ثم فإن الأمر يستدعي ضرورة دراسة مدى كفاءة استخدام مياه الري الزراعية المصرية من ناحية ، والسبل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك ، بالقدر الذي قد يساعد على تحقيق ما استهدفته إستراتيجية التنمية الزراعية من استخدام عوائد المياه التي يمكن توفيرها كنتيجة لتطوير منظومة نقل وتوزيع المياه ونظم الري الحقل في تحقيق مستهدفات سياسة التوسع الأفقي في الأراضي المستصلحة.
هدف البحث:

تتأثر عملية فقد المياه بعدة عوامل يصعب التحكم فيها الا أنه يمكن عن طريق تطوير الكفاءة التقنية للري من ناحية واستخدام نظم الري المطور من ناحية أخرى الوصول إلى مستويات أفضل لاستخدام المياه لذلك يستهدف هذا البحث دراسة كفاءة استخدام المياه في الزراعة المصرية من خلال دراسة :
١- تطور كميات مياه الري المستخدمة، وإجمالي الفاقد منها عند الحقل واقمام الترع وأسوان خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٢).
٢- قياس بعض معايير الكفاءة الفنية للري .
٣ - قياس بعض المعايير الإنتاجية ، والاقتصادية لكفاءة استخدام مياه الري في الزراعة المصرية .

الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

اعتمد هذا البحث في تحقيق أهدافه على استخدام أسلوب التحليل الكمي والمتمثل في تقدير معادلات الاتجاه الزمني العام والتحليل الوصفي في تفسير ووصف المتغيرات الاقتصادية موضوع القياس ، وفي تقدير بعض المعايير والمؤشرات الفنية ، والاقتصادية لقياس كفاءة استخدام المياه في الزراعة وذلك للمحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية .
هذا وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة التي تصدرها الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ووزارة الموارد المائية والري بالإضافة إلى الأبحاث المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث.

النتائج والمناقشة

أولا تطور كميات مياه الري المستخدمة والفاقد منها من أسوان حتى الحقل على مستوى الجمهورية خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٢):

يتعرض الماء خلال رحلته من مصادره الإقليمية حتى يتم الاستفادة منه إلى عدد من مراحل الفقد أثناء النقل في القنوات المائية عن طريق البخر والتسرب إلى باطن الأرض وامتصاص الحشائش ، ويجب التعرف على هذا الفقد وفقا لمصادره المختلفة وتقديره ووضع التصورات المناسبة لرفع كفاءة الري والاستفادة من الوفرة الممكن تحقيقه وعلى هذا تشير بيانات الجدول رقم (١) إلى :

١ - تطور كمية مياه الري المستخدمة بالحقل : بلغ المتوسط السنوي لكمية المياه المستخدمة بالحقل حوالي ٣٧ مليار م^٣ خلال فترة الدراسة، كما أخذت كمية مياه الري المستخدمة بالحقل في التزايد السنوي حتى بلغت حدها الأقصى بحوالي ٤٣.٩ مليار م^٣ عام ٢٠٠٨ ثم أخذت في التناقص السنوي بدءا من عام ٢٠٠٩ حيث بلغت حدها الأدنى بحوالي ٣٠.٩ مليار م^٣ عام ٢٠١١ .

٢ - تطور كمية مياه الري المستخدمة عند افمام التررع : بلغ المتوسط السنوي لكمية المياه المستخدمة عند افمام التررع حوالي ٤٢.٤٥ مليار م^٣ خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٢)، كما تبين ان كمية مياه الري المستخدمة عند افمام التررع أخذت في التزايد السنوي حتى بلغت حدها الأقصى نحو ٤٨.٨٥ مليار م^٣ عام ٢٠٠٨ ثم أخذت في التناقص السنوي بدءا من عام ٢٠٠٩ حيث بلغت حدها الأدنى بحوالي ٣٦.٩ مليار م^٣ عام ٢٠١٢ .

جدول رقم (١) : تطور متوسط كميات مياه الري المستخدمة والفاقد منها عند الحقل و افمام التررع وأسوان على مستوى جمهورية مصر العربية خلال الفترة (٢٠٠٠ - ٢٠١٢) .

(الكمية بالمليار متر مكعب)

السنوات	متوسط كمية الفاقد من المياه			متوسط كمية المياه المستخدمة	
	متوسط كمية الفاقد في القنوات	متوسط كمية الفاقد في المياه من أسوان حتى افمام التررع	متوسط كمية الفاقد في المياه من أسوان حتى الحقل	متوسط كمية المياه المستخدمة عند أسوان	متوسط كمية المياه المستخدمة عند افمام التررع
	(١) - (٢)	(٢) - (٣)	(١) - (٣)	(٣)	(٢)
٢٠٠٠	١٠.٦١	١٠.٨٦	١٥.٨	٥٠.٤٧	٣٩.٨٦
٢٠٠١	١٠.٨٦	١٠.٩١	١٦.١	٥٠.٨٦	٤٠
٢٠٠٢	١٠.٩١	١١.١٩	١٦.٢١	٥١.٥٨	٤٠.٦٧
٢٠٠٣	١١.١٩	١١.٤٤	١٧.١١	٥٣.٦٦	٤٢.٤٧
٢٠٠٤	١١.٤٤	١٢.٠٣	١٧.١٨	٥٥.٠٤	٤٣.٦٠
٢٠٠٥	١٢.٠٣	١٢.٦٢	١٧.٩٧	٥٧.٣٧	٤٥.٣٤
٢٠٠٦	١٢.٦٢	١٣	١٨.٧٥	٥٩.٧٠	٤٧.٠٨
٢٠٠٧	١٣	١٣.٢٥	١٩.٠٦	٦١.١٤	٤٨.١٤
٢٠٠٨	١٣.٢٥	١٣.٧٥	١٨.٢٠	٦٢.١٠	٤٨.٨٥
٢٠٠٩	١٣.٧٥	١٤.٠٣	١٥.٣٢	٥٠.٠٢	٣٩.١٩
٢٠١٠	١٤.٠٣	١٤.٤٩	١٣.٠١	٥٠.٨٠	٣٤.٧٠
٢٠١١	١٤.٤٩	١٤.٩٠	١٢.٣	٤٣.٢	٣٧.٧٩
٢٠١٢	١٤.٩٠	١٥.٤٥	٨.١٠	٤٠.١٠	٣٧
المتوسط	١٠.٣٣	١٠.٧٨	١٥.٧٨	٥٢.٧٧	٤٢.٤٥

المصدر: جمعت وحسبت من :

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، نشرة السنوية لإحصاء الري و الموارد المائية ، اعداد مختلفة .

- ٣- تطور كمية مياه الري المستخدمة عند أسوان : بلغ المتوسط السنوي لكمية المياه المستخدمة عند أسوان حوالي ٥٢.٧٧ مليار م^٣ خلال فترة الدراسة، كما تبين تزايد كمية مياه الري المستخدمة عند أسوان حتى بلغت حدها الأقصى بحوالي ٦٢.١ مليار م^٣ عام ٢٠٠٨ ثم أخذت في التناقص السنوي بدءاً من عام ٢٠٠٩ حيث بلغت حدها الأدنى بحوالي ٤٠.١ مليار م^٣ عام ٢٠١٢ .
- ٤- تطور كمية الفقد في المياه من أسوان للحقل : بلغ المتوسط السنوي لكمية الفقد المائي من أسوان للحقل حوالي ١٥.٨٧ مليار م^٣ خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٢)، كما تبين أن كمية الفقد في المياه أخذت في التزايد السنوي حتى بلغت حدها الأقصى بحوالي ١٨.٢ مليار م^٣ عام ٢٠٠٨ ثم أخذت في التناقص السنوي بدءاً من عام ٢٠٠٩ حيث بلغت حدها الأدنى بحوالي ٨.١ مليار م^٣ عام ٢٠١٢ .
- ٥- تطور كمية الفقد في المياه من أسوان حتى اتمام الترع : بلغ المتوسط السنوي لكمية الفقد المائي من أسوان لأقسام الترع حوالي ١٠.٣٣ مليار م^٣ خلال فترة الدراسة، كما تبين التزايد السنوي في كمية الفقد من المياه حتى بلغت حدها الأقصى بحوالي ١٣.٢٥ مليار م^٣ عام ٢٠٠٨ ثم أخذت في التناقص السنوي بدءاً من عام ٢٠٠٩ حيث بلغت حدها الأدنى بحوالي ٣.٢ مليار م^٣ عام ٢٠١٢ .
- ٦- تطور كمية الفقد في المياه من اقسام الترع للحقل : بلغ المتوسط السنوي لكمية الفقد المائي من اقسام الترع للحقل حوالي ٥.٤٥ مليار م^٣ خلال الفترة (٢٠٠٠-٢٠١٢)، كما أخذت كمية الفقد في المياه في التزايد السنوي حتى بلغت حدها الأقصى بحوالي ٦.١٣ مليار م^٣ عام ٢٠٠٦ ثم أخذت في التناقص السنوي بدءاً من عام ٢٠٠٧ حيث بلغت حدها الأدنى بحوالي ٤.٩ مليار م^٣ عام ٢٠١٢ .
- كما تم استخدام الصورة التريبيعية في تقدير الاتجاه الزمني العام حيث أجرى عدد من اشكال الدوال واتضح ان الدالة التريبيعية الافضل لإجراء التقدير الإحصائي من خلال اختبارات المعنوية ، ويتضح من دراسة المعادلة رقم (١) بالجدول رقم (٢) سالبية العلاقة لكمية مياه الري المستخدمة بالحقل مع مربع الزمن ، والمعادلة رقم (٢) بالجدول رقم (٢) تشير الى سالبية العلاقة لكمية مياه الري المستخدمة عند اقسام الترع مع مربع الزمن ، ويتضح من دراسة المعادلة رقم (٣) بالجدول رقم (٢) سالبية العلاقة لكمية مياه الري المستخدمة عند اسوان مع مربع الزمن كما يتضح من دراسة المعادلات ارقام (٤) ، (٥) بالجدول رقم (٢) سالبية العلاقة لكمية الفاقد من المياه من اسوان للحقل ، وكمية الفاقد من المياه من اسوان حتى اقسام الترع مع مربع الزمن على الترتيب ، وقد ثبتت المعنوية الاحصائية للنموذج المستخدم عند مستوى (٠.٠١) هذا ولم تثبت للمعنوية الاحصائية لكمية الفاقد من المياه من اقسام الترع للحقل مع مربع الزمن.
- ومن العرض السابق يلاحظ انخفاض الكميات المستخدمة من مياه الري عند أسوان واقسام الترع والحقل بداية من عام ٢٠٠٩ ، والذي قد يرجع إلى تناقص المقنن المائي لبعض المحاصيل مثل الأرز ، والقطن ، وقصب السكر، وبنجر السكر كما أن استخدام وسائل الري الحديثة يؤثر بالإيجاب على خفض الفاقد من المياه .

جدول رقم (٢): نتائج التقدير الإحصائي لتطور متوسط كميات مياه الري المستخدمة والفاقد منها عند الحقل وأمام الترع وأسوان .

معدل التحديد R ²	معامل F المصوبة	معادلة الاتجاه الزمني العام	البيان	مستعمل
٠.٥٦٢	** ٨.٦٩	ص ^٨ = ٢٩.٤ + ٣.٢٠س - ٠.٢٣٥س ^٢ (١١.٨٤) ** (٣.٩٢) ** (-٤.١٤)	متوسط كمية مياه الري المستخدمة بالحقل	١
٠.٦١٣	** ١٠.٥	ص ^٨ = ٣٤.٤ + ٣.٤١س - ٠.٢٥٢س ^٢ (١٤.١٥) ** (٤.٢٧) ** (-٤.٥٤)	متوسط كمية المياه المستخدمة عند أمام الترع	٢
٠.٧٤٦	** ١٨.٦٢	ص ^٨ = ٤١.٩ + ٠.٣س - ٠.٤١٧س ^٢ (١٣.٠٨) ** (٥.٠٤) ** (٥.٧)	متوسط كمية المياه المستخدمة عند أسوان	٣
٠.٨٧٣	** ٤٢.٣٤	ص ^٨ = ١٢.٥ + ٢.١س - ٠.١٨١س ^٢ (١١.٦٩) ** (٥.٩٧) ** (٧.٤٢)	متوسط كمية الفاقد من المياه من أسوان حتى الحقل	٤
٠.٨٣١	** ٣٠.٥٤	ص ^٨ = ٧.٤٧ + ٠.٨٩س - ٠.١٦٥س ^٢ (٦.٤٥) ** (٤.٩٧) ** (٦.٢٢)	متوسط كمية الفاقد من المياه من أسوان حتى أمام الترع	٥
٠.٠٢٤	١.١٤	ص ^٨ = ٥.٠ + ٠.٢٠٩س - ٠.٠٠١٦٨س ^٢ (٩.٣٨) ** (١.١٨) ** (١.٣٧)	متوسط كمية الفاقد من المياه من أمام الترع حتى الحقل	٦

حيث تشير من، إلى متغير الزمن في السنة ، وتشير ص^٨ إلى الكمية التقديرية للمتغير التابع بالمليار متر مكعب في السنة.

القيم بين الأقواس تشير إلى قيمة (T) المحسوبة بـ (**) تشير إلى المعنوية عند مستوى (٠.٠١) المصدر : جمعت وحسبت من الجدول رقم (١) .

ثانيا : معايير قياس الكفاءة الفنية للري :

أ- كفاءة نقل وتوصيل المياه من أسوان حتى الحقل :
تقدر الاحتياجات المائية للزرع والنباتية على أساس المقنن الحقل يضاف إليه الفوائد حتى أسوان ، وعلى هذا تشير بيانات الجدول رقم (٣) الى :

١- كفاءة نقل وتوصيل مياه الري من أسوان حتى الحقل على مستوى مناطق الجمهورية:
يتبين أن كفاءة توصيل مياه الري على مستوى مناطق الجمهورية بلغت في المتوسط حوالي ٨٠.٣% وان بلغت أقصاها في منطقة الوجه البحري حيث قدرت بحوالي ٨٠.٢% يليها مصر الوسطى بحوالي ٧٩.١% ثم مصر العليا بحوالي ٧٨.٣% من إجمالي كمية المياه المتاحة للري عند أسوان الأمر الذي يشير إلى ارتفاع نسبة الفوائد المائية إنشاء المراحل المختلفة التي تمر بها المياه، إذ يلزم صرف حوالي ٤٠مليار م^٣ عند أسوان لري إجمالي المساحة المحسوبة على مستوى الحقل بحوالي ٣٢.١مليار م^٣ على مستوى مناطق الجمهورية الثلاثة في حين يلزم لري أراضي الوجه البحري حوالي ١٧.٨ مليار م^٣ على مستوى الحقل ،في حين يلزم صرف حوالي ٢٢.٢مليار م^٣ عند أسوان لري المساحة المحسوبة بالوجه البحري، وعلى ذلك تمثل الفوائد المائية لهذه المنطقة حوالي ٥٥.٧% من إجمالي الفوائد المائية على مستوى الجمهورية، ويلزم لري أراضي منطقة مصر الوسطى حوالي ٦.٨ مليار م^٣ على مستوى الحقل بينما يلزم صرف حوالي ٨.٦مليار م^٣ عند أسوان لري المساحة المحسوبة ، تمثل الفوائد التوصيل المائي في هذه المنطقة حوالي ٢٢.٨% من إجمالي الفوائد المائية على مستوى الجمهورية، أما بالنسبة لمنطقة مصر العليا انه يلزم لري هذه المنطقة حوالي ٧.٢ مليار م^٣ على مستوى الحقل في حين يلزم صرف حوالي ٩.٢مليار م^٣ عند أسوان لري المساحة المحسوبة ، وعلى ذلك، تمثل فوائد التوصيل في هذه المنطقة حوالي ٢٥.٣% من إجمالي فوائد التوصيل على مستوى الجمهورية. الأمر الذي يشير إلى انخفاض كفاءة التوصيل المائي على مستوى مناطق الجمهورية، ومن ثم ارتفاع نسبة الفاقد.

٢- كفاءة نقل وتوصيل المياه من أسوان حتى الحقل للعروات الشتوية، والصيفية، والنيلية وحدائق الفاكهة داخل كل منطقة :

يتبين أن كفاءة نقل وتوصيل مياه الري من أسوان حتى الحقل بلغت حوالي ٨٠.٣% من إجمالي كمية المياه المنصرفة عند أسوان ، حيث بلغت كميات مياه الري المنصرفة عند أسوان حوالي ٤٠مليار م^٣ ، في حين أن ما يصل إلى الحقل لا يتجاوز ٣٢.١ مليار م^٣ وعلى ذلك يتضح أن فوائد التوصيل المائي بين أسوان والحقل بلغت حوالي ٧.٩ مليار م^٣ ، وبتوزيع هذه الفوائد يتضح أنها بلغت

حوالي ٢٧.٨%، ٥٩.٥%، ٥.١%، ٧.٦% لكل من العروة الشتوية ، العروة الصيفية، العروة النيلية ، ومحاصيل الفاكهة علي الترتيب وذلك علي مستوي الجمهورية من إجمالي الفاقد لهذه المرحلة ، وتنشأ فواقد التوصيل في هذه المرحلة نتيجة للبحر من أسطح المجاري المائية بالإضافة إلي التسرب .. وبلغت فواقد التوصيل بين أسوان والحقل لمنطقة الوجه البحري حوالي ٤.٤ مليار م^٣ موزعه كالتالي ١.٣ مليار م^٣ . للعروة الشتوية، ٢.٦ مليار م^٣ للعروة الصيفية، ٠.٢ مليار م^٣ للعروة النيلية، ٠.٣ مليار م^٣ لمحاصيل الفاكهة وذلك بنسب بلغت حوالي ١٦.٥% ، ٣٢.٩%، ٢.٥%، ٣.٨% من إجمالي الفواقد المائية بين أسوان والحقل علي الترتيب ، وبلغت كفاءة التوصيل المائي بين أسوان والحقل بمنطقة الوجه البحري حوالي ٨٠.٢%.

جدول رقم (٣) : كفاءة التوصيل المائي ، ومتوسط الفاقد من المياه علي مستوي العروات في كل منطقة لعام ٢٠١٢ . (الكمية بالمليار متر مكعب)

بالحقل	عدد اقماع الترغ	عدد أسوان	كفاءة التوصيل المائي	كمية الفاقد	% الفاقد	كفاءة التوصيل المائي	كمية الفاقد	% الفاقد	كفاءة التوصيل المائي	كمية الفاقد	% الفاقد	كفاءة التوصيل المائي	كمية الفاقد	% الفاقد	كفاءة التوصيل المائي	كمية الفاقد	% الفاقد		
(١)	(٢)	(٣)	١٠٠.٥٣/١	١-٣	(%)	١٠٠.٥٣/٢	٢-٣	(%)	١٠٠.٥٣/١	١-٢	(%)	١٠٠.٥٣/١	١-٢	(%)	١٠٠.٥٣/١	١-٢	(%)		
الوجه البحري																			
العروة الشتوية	٥.٤	٦.٢	٦.٧	٨٠.٦	١.٣	٩٢.٥	٠.٥	١٥.٦	٨٧.١	٠.٨	١٧	٠.٨	٨٧.١	٠.٥	٩٢.٥	٠.٥	١٥.٦	٨٧.١	
العروة الصيفية	١٢.٣	١٣.٣	١٣.٣	٨٠.٥	٢.٦	٩٢.٥	٠.١	٣١.٣	٨٧	١.٦	٣٤	١.٦	٨٧	٠.١	٩٢.٥	٠.١	٣١.٣	٨٧	
العروة النيلية	٠.٤	٠.٥	٠.٦	٦٦.٧	٠.٢	٨٣.٣	٠.١	٣.١	٨٠	٠.١	٢.١	٠.١	٨٠	٠.١	٨٣.٣	٠.١	٣.١	٨٠	
محاصيل الفاكهة	١.٣	١.٥	١.٦	٨١.٣	٠.٣	٩٣.٨	٠.١	٣.١	٨٦.٧	٠.٢	٤.٣	٠.٢	٨٦.٧	٠.١	٩٣.٨	٠.١	٣.١	٨٦.٧	
إجمالي الوجه البحري	١٧.٨	٢٠.٥	٢٢.٢	٨٠.٢	٤.٤	٩٢.٣	١.٧	٥٣.١	٨٦.٨	٢.٧	٥٧.٤	٢.٧	٨٦.٨	١.٧	٩٢.٣	١.٧	٥٣.١	٨٦.٨	
مصر الوسطي																			
العروة الشتوية	٢.١	٢.٤	٢.٦	٨٠.٨	٠.٥	٩٢.٣	٠.٢	٦.٣	٨٧.٥	٠.٣	٦.٤	٠.٣	٨٧.٥	٠.٢	٩٢.٣	٠.٢	٦.٣	٨٧.٥	
العروة الصيفية	٢.٦	٤.١	٤.٥	٨٠	٠.٩	٩١.١	٠.٤	١٢.٥	٨٧.٨	٠.٥	١٠.٦	٠.٥	٨٧.٨	٠.٤	٩١.١	٠.٤	١٢.٥	٨٧.٨	
العروة النيلية	٠.٦	٠.٧	٠.٨	٧٥	٠.٢	٨٧.٥	٠.١	٣.١	٨٥.٧	٠.١	٢.١	٠.١	٨٥.٧	٠.١	٨٧.٥	٠.١	٣.١	٨٥.٧	
محاصيل الفاكهة	٠.٥	٠.٦	٠.٧	٧١.٤	٠.٢	٨٥.٧	٠.١	٣.١	٨٣.٣	٠.١	٢.١	٠.١	٨٣.٣	٠.١	٨٥.٧	٠.١	٣.١	٨٣.٣	
إجمالي مصر الوسطي	٦.٨	٧.٨	٨.٦	٧٩.١	١.٨	٩٠.٧	٠.٨	٢٥	٨٧.٢	١	٢١.٣	١	٨٧.٢	٠.٨	٩٠.٧	٠.٨	٢٥	٨٧.٢	
مصر العليا																			
العروة الشتوية	١.٨	٢	٢.٢	٨١.٨	٠.٤	٩٠.٩	٠.٢	٦.٣	٩٠	٠.٢	٤.٣	٠.٢	٩٠	٠.٢	٩٠.٩	٠.٢	٦.٣	٩٠	
العروة الصيفية	٥	٥.٧	٦.٢	٨٠.٦	١.٢	٩١.٩	٠.٥	١٥.٦	٨٧.٧	٠.٧	١٤.٩	٠.٧	٨٧.٧	٠.٥	٩١.٩	٠.٥	١٥.٦	٨٧.٧	
العروة النيلية	٠.١	٠.٢	٠.٣	٣٣.٣	٠.٢	٦٦.٧	٠.١	٣.١	٥٠	٠.١	٢.١	٠.١	٥٠	٠.١	٦٦.٧	٠.١	٣.١	٥٠	
محاصيل الفاكهة	٠.٣	٠.٤	٠.٥	٦٠	٠.٢	٨٠	٠.١	٣.١	٧٥	٠.١	٢.١	٠.١	٧٥	٠.١	٨٠	٠.١	٣.١	٧٥	
إجمالي مصر العليا	٧.٢	٨.٣	٩.٢	٧٨.٣	٢	٩٠.٢	٠.٩	٢٨.١	٨٦.٧	١.١	٢٣.٤	١.١	٨٦.٧	٠.٩	٩٠.٢	٠.٩	٢٨.١	٨٦.٧	
إجمالي الجمهورية																			
العروة الشتوية	٩.٣	١٠.٦	١١.٥	٨٠.٩	٢.٢	٩٢.٢	٠.٩	٢٨.١	٨٧.٧	١.٣	٢٧.٧	١.٣	٨٧.٧	٠.٩	٩٢.٢	٠.٩	٢٨.١	٨٧.٧	
العروة الصيفية	١٩.٣	٢٢.١	٢٤	٨٠.٤	٤.٧	٩٢.١	١.٩	٣١.٣	٨٧.٣	٢.٨	٥٩.٦	٢.٨	٨٧.٣	١.٩	٩٢.١	١.٩	٣١.٣	٨٧.٣	
العروة النيلية	١.٣	١.٥	١.٧	٧٦.٥	٠.٤	٨٨.٢	٠.٢	٦.٣	٨٦.٧	٠.٢	٤.٣	٠.٢	٨٦.٧	٠.٢	٨٨.٢	٠.٢	٦.٣	٨٦.٧	
محاصيل الفاكهة	٢.٢	٢.٦	٢.٨	٧٨.٦	٠.٦	٩٢.٩	٠.٢	٦.٣	٨٤.٦	٠.٤	٨.٥	٠.٤	٨٤.٦	٠.٢	٩٢.٩	٠.٢	٦.٣	٨٤.٦	
إجمالي الجمهورية	٣٢.١	٣٦.٨	٤٠	٨٠.٣	٧.٩	٩٢	٣.٢	١٠٠	٨٧.٢	٤.٧	١٠٠	٤.٧	٨٧.٢	٣.٢	٩٢	٣.٢	١٠٠	٨٧.٢	

(*) % للفواقد المائية للمناطق = نسبة كمية الفاقد المائي لكل عروة الى إجمالي كمية الفاقد المائي لكل منطقة * ١٠٠

(**) % للفواقد المائية للعروات = نسبة إجمالي كمية الفاقد المائي لكل عروة الى إجمالي كمية الفاقد المائي للجمهورية * ١٠٠

المصدر: جمعت وحسبت من :

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، النشرة السنوية لإحصاء الري و الموارد المائية عام ٢٠١٢ مرجع رقم ٧١-

٢٠١٢/٢٢١٢٦ اصدار نوفمبر ٢٠١٣.

وبلغت كفاءة التوصيل المائي بين أسوان والحقل بمنطقة مصر الوسطى حوالي ٧٩.١% حيث بلغت فواقد التوصيل لهذه المنطقة حوالي ١.٨ مليار م^٣ موزعه كالتالي :

٠.٥ مليار م^٣ للعروة الشتوية، ٠.٩ مليار م^٣ للعروة الصيفية، ٠.٢ مليار م^٣ للعروة النيلية ٠.٢ مليار م^٣ لمحاصيل الفاكهة وذلك بنسب بلغت حوالي ٦.٣%، ١١.٤%، ٢.٥%، ٢.٥% من إجمالي الفواقد المائية بين أسوان والحقل على الترتيب ،

وقد بلغت فواقد التوصيل المائي بين أسوان والحقل لمناطق مصر العليا حوالي ٢ مليار م^٣ موزعه على النحو التالي ٠.٤ مليار م^٣ للعروة الشتوية، ١.٢ مليار م^٣ للعروة الصيفية ٠.٢ مليار م^٣ للعروة النيلية، ٠.٢ مليار م^٣ لمحاصيل الفاكهة بنسب بلغت حوالي ٥.١%، ١٥.٢%، ٢.٥%، ٢.٥% من إجمالي الفواقد المائية لمنطقة مصر العليا على الترتيب ، وقد بلغت كفاءة التوصيل المائي بين أسوان والحقل بمنطقة مصر العليا حوالي ٧٨.٣% .

٣ - كفاءة نقل وتوصيل مياه الري من أسوان لأفام الترعر :

توضح بيانات الجدول رقم (٣) أن كفاءة التوصيل المائي بين أسوان وأفام الترعر بلغت حوالي ٩٢% من كميات المياه المتصرفة عند أسوان ، حيث بلغت كميات المياه المنصرفة عند أسوان حوالي ٤٠ مليار م^٣ عام ٢٠١٢ ، في حين أن ما يصل لأفام الترعر لا يتجاوز ٣٦.٨ مليار م^٣ ، وعلى ذلك يتضح أن فواقد التوصيل المائي بين أسوان وأفام الترعر بلغت حوالي ٣.٢ مليار م^٣ ، ويتوزع هذه الفواقد يتضح أنها بلغت حوالي ٠.٩ مليار م^٣ للعروة الشتوية وحوالي ١.٩ مليار م^٣ للعروة الصيفية وحوالي ٠.٢ مليار م^٣ للعروة النيلية ، ونحو ٠.٢ مليار م^٣ لمحاصيل الفاكهة وذلك على مستوى الجمهورية من إجمالي الفاقد لهذه المرحلة .

وبلغت فواقد التوصيل المائي بين أسوان وأفام الترعر لمنطقة الوجه البحري حوالي ١.٧ مليار م^٣ موزعة كالتالي ٠.٥ مليار م^٣ للعروة الشتوية ، ونحو مليار م^٣ للعروة الصيفية ، وحوالي ٠.١ مليار م^٣ للعروة النيلية ، ٠.١ مليار م^٣ لمحاصيل الفاكهة وذلك بنسب بلغت ١٥.٦% ، ٣١.٣% ، ٣.١% ، ٣.١% من إجمالي فواقد الوجه البحري على الترتيب . وبلغت كفاءة التوصيل المائي بين أسوان وأفام الترعر بهذه المنطقة حوالي ٩٢.٣% .

وبلغت كفاءة التوصيل المائي بين أسوان وأفام الترعر لمنطقة مصر الوسطى حوالي ٩٠.٧% حيث بلغت فواقد التوصيل المائي لهذه المرحلة بمنطقة مصر الوسطى حوالي ٠.٨ مليار م^٣ يخص العروة الشتوية منها حوالي ٠.٢ مليار م^٣ تمثل نحو ٦.٣% من إجمالي فواقد المياه لمنطقة مصر الوسطى ، بينما يخص العروة الصيفية حوالي ٠.٤ مليار م^٣ تمثل نحو ١٢.٥% ، أما العروة النيلية فقد بلغت نحو ٠.١ مليار م^٣ تمثل حوالي ٣.١% ، ثم محاصيل الفاكهة بنحو ٠.١ مليار م^٣ تمثل حوالي ٣.١% من إجمالي الفواقد المائية بين أسوان وأفام الترعر لمنطقة مصر الوسطى .

وقد بلغت فواقد التوصيل بين أسوان وأفام الترعر بمنطقة مصر العليا حوالي ٠.٩ مليار م^٣ موزعة على النحو التالي ٠.٢ ، ٠.٥ ، ٠.١ ، ٠.١ مليار م^٣ لكل من العروة الشتوية الصيفية ، النيلية ، محاصيل الفاكهة بنسب بلغت نحو ٦.٣% ، ١٥.٦% ، ٣.١% ، ٣.١% من إجمالي الفواقد المائية لمنطقة مصر العليا على الترتيب . وقد بلغت كفاءة التوصيل المائي بين أسوان وأفام الترعر لمنطقة مصر العليا حوالي ٩٠.٢%

٤ - كفاءة نقل وتوصيل مياه الري من أفام الترعر للحقل :

توضح بيانات الجدول رقم (٣) أن كفاءة التوصيل المائي بين أفام الترعر والحقل على مستوى الجمهورية بلغت حوالي ٨٧.٢% ، حيث بلغت كميات مياه الري المستخدمة عند أفام الترعر لعام ٢٠١٢ حوالي ٣٦.٨ مليار م^٣ في حين أن ما يصل إلى الحقل لا يتجاوز ٣٢.١ مليار م^٣ ، وبلغت فواقد التوصيل المائي بين أفام الترعر والحقل نحو ٤.٧ مليار م^٣ ، وبلغت نسبة فاقد التوصيل المائي بين أفام الترعر والحقل حوالي ٢٧.٧% ، ٥٩.٦% ، ٤.٣% ، ٨.٥% لكل من العروة الشتوية والصيفية والنيلية ، ومحاصيل الفاكهة من إجمالي الفاقد لهذه المرحلة على مستوى الجمهورية .

وفيما يتعلق بمنطقة الوجه البحري يتبين أن كفاءة التوصيل المائي بلغت حوالي ٨٦.٨% من كميات المياه المنصرفة عند أفام الترعر للوجه البحري . حيث بلغت فواقد التوصيل بين أفام الترعر والحقل حوالي ٢.٧ مليار م^٣ يخص العروة الشتوية منها ٠.٨ مليار م^٣ تمثل حوالي ١٧% من إجمالي الفواقد بين أفام الترعر والحقل على مستوى منطقة الوجه البحري ، ويخص العروة الصيفية حوالي ١.٦ مليار م^٣ تمثل

نحو ٣٤% ، والنيلية بحوالي ٠.١ مليار م تمثل نحو ٢.١٥% ، ويخص محاصيل الفاكهة منها حوالي ٠.٢ مليار م تمثل نحو ٤.٣% من إجمالي الفوائد بين افمام الترع والحقل على مستوى منطقة الوجه البحري . أما فيما يتعلق بمنطقة مصر الوسطى يتبين ان كفاءة التوصيل المائي بلغت حوالي ٨٧.٢% من كميات المنصرفه لمصرالوسطى عند افمام الترع ، حيث بلغت فوائد التوصيل المائي حوالي ٣ مليار م يخص العروة الشتوية ، والصيفية ، والنيلية ، ومحاصيل الفاكهة ، منها حوالي ٠.٠٣، ٠.٠٥، ٠.٠١، ٠.١ مليار م تمثل حوالي ٦.٤%، ١٠.٦% ، ٢.١% ، ٢.١% من إجمالي الفوائد بين افمام الترع والحقل بمنطقة مصر الوسطى على الترتيب .

وبلغت كفاءة التوصيل المائي بمنطقة مصر العليا حوالي ٨٦.٧% من كميات المياه المنصرفه عند افمام الترع لمنطقة مصر العليا ، حيث بلغت فوائد التوصيل المائي حوالي ١.١ مليار م يخص العروة الشتوية ، والصيفية ، والنيلية ، ومحاصيل الفاكهة منها حوالي ٠.٠٢، ٠.٠٧، ٠.٠١، ٠.١ مليار م تمثل نحو ٤.٣%، ١٤.٩% ، ٢.١% ، ٢.١% من إجمالي الفوائد بين افمام الترع والحقل بمنطقة مصر العليا على الترتيب .

وقد اوضحت العديد من الدراسات ان هناك بعض الاسباب التي تؤدي الى زيادة الفوائد المائية والمتمثلة في:

- ١- الفاقد الناشئ عن الحشائش المائية وتقدر بنحو ٣.٥ مليار م سنويا (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، النشرة السنوية لإحصاءات الري والموارد المائية ٢٠١٢) .
- ٢- فاقد التوازنات المائية بهدف تحقيق توليد الكهرباء ، وتحقيق موازنات الملاحه ، وتقدر بنحو ٢.٨ مليار م سنويا (محمد نصر الدين علام ٢٠٠١) .
- ٣- الفوائد الناشئة عن التبخر من اسطح المجاري المائية والتي تشمل المياه التي تفقد بالبخار من بحيرة السد العالي ، وتقدر بحوالي ١٠ مليار م سنويا .
- ٤- فوائد النقل والتوزيع : وتقدر بين أسوان والحقل على مستوى الجمهورية بنحو ٧.٩ مليار م ٣ عام ٢٠١٢ (جدول رقم ٣) تمثل حوالي ١٩.٧٥% من كمية المياه المستخدمة عند خزان أسوان ، إذ يقدر نصيب المحاصيل الشتوية ، الصيفية، النيلية ، الفاكهة منها بحوالي ٢٧.٨%، ٥٩.٥%، ٥.١% ، ٧.٦% على الترتيب .

كما يستدل مما سبق على أن محاصيل العروة الصيفية هي أكثر المحاصيل فقدا لمياه الري ، كما أن الوجه البحري يمثل أكثر مناطق الجمهورية في نسب الفوائد المائية بين أسوان وأفمام الترع ، وكذلك بين افمام الترع والحقل ، ويرجع ذلك إلى اتساع الرقعة الزراعية بالوجه البحري ، وزيادة كميات مياه الري المستخدمة في ري المحاصيل المختلفة ، وخاصة محصول الأرز في العروة الصيفية بمنطقة الوجه البحري . كما يستدل من العرض السابق أن مياه الري تفقد كميات كبيرة ولا يستهان بها في الطريق من موقع التحكم بالسد العالي وحتى مناطق الاستخدام على مستوى الحقل مع ملاحظة أن العروة الصيفية أكثر العروات تأثيرا على نسبة الفاقد يليها العروة الشتوية في حين كان تأثير العروة النيلية منخفضا مقارنة بالفاكهة.

ب- كفاءة نقل وتوزيع مياه الري لبعض المحاصيل الحقلية :

للتصرت الدراسة على اختيار المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية وذلك للتصرف عليها من حيث درجة الكفاءة الأدنى والأعلى في استخدام الموارد المائية، والمتمثلة في القمح ، والفسول البلدي ، وبنجر السكر ، والبرسيم المستنيم والبرسيم التحريش من العروة الشتوية وايضا خمسة محاصيل من العروة الصيفية والمتمثلة في القطن ، وقصب السكر ، والذرة الشامية ، والذرة الرفيعة ، والأرز. حتى يتسنى اعادة النظر في التركيب المحصولي السائد.

هذا وتشير بيانات الجدول رقم (٤) ان كفاءة نقل وتوزيع مياه الري بين افمام الترع وأسوان بلغت حدها الأقصى بحوالي ٩٢.٠٣% لمحصول البرسيم التحريش بالوجه البحري بينما بلغ حدها الأدنى نحو ٧٦.٩١% لمحصول الذرة الشامية بمصر العليا . بينما بلغت كفاءة نقل وتوزيع مياه الري بين الحقل وأسوان حدها الأقصى بحوالي ٨٠.٠٣% لمحصولي البرسيم التحريش بالوجه البحري والذرة الشامية بمصر الوسطى بينما بلغ حدها الأدنى نحو ٦٦.٨٧% لمحصول الذرة الشامية بمصر العليا . في حين بلغ الحد الأقصى لكفاءة نقل وتوزيع مياه الري بين الحقل وافمام الترع حوالي ٩٨.٧٤% لمحصول بنجر السكر بمصر الوسطى في حين كان الحد الأدنى من نصيب مصر العليا بحوالي ٨٦.٩٢% لمحصول البرسيم التحريش.

جدول رقم (٤): كفاءة نقل وتوزيع مياه الري لبعض المحاصيل الحقلية.

المحاصيل	كفاءة النقل والتوزيع بين الحقل وأسوان (°)			كفاءة النقل والتوزيع بين الحقل والهام (°)			كفاءة النقل والتوزيع بين أقسام الترع وأسوان (°°°)		
	الوجه البحري	مصر الوسطى	مصر العليا	الوجه البحري	مصر الوسطى	مصر العليا	الوجه البحري	مصر الوسطى	مصر العليا
القمح	٧٩.٩٨	٨٠.٠٠	٧٩.٩٩	٨٦.٩٣	٨٦.٩٦	٨٦.٩٤	٩٢.٠٠	٩٢.٠٠	٩٢.٠٠
الفول البلدي	٨٠.٠١	٨٠.٠٣	٧٩.٩٨	٨٧.٠٠	٨٧.٠٠	٨٦.٩٤	٩١.٩٧	٩١.٩٩	٩٢.٠٠
بنجر السكر	٨٠.٠٠	٨٠.٠٠	٧٩.٩٨	٨٦.٩٣	٩٨.٧٤	٨٦.٩٤	٩٠.٢٥	٨١.٠٢	٨٨.٦٤
البرسيم المستديم	٧٩.٩٩	٨٠.٠١	٧٩.٩٩	٨٦.٩٤	٨٦.٩٤	٨٦.٩٦	٩٢.٠١	٩٢.٠٢	٩٢.٠٠
البرسيم تحريش	٨٠.٠٢	٨٠.٠٢	٧٩.٩٩	٨٦.٩٦	٨٦.٩٩	٨٦.٩٥	٩٢.٠٣	٩١.٩٩	٩٢.٠٢
القطن	٧٨.١٨	٨٠.٠٠	٨٠.٠١	٧٩.٥١	٨٦.٩٦	٨٦.٩٥	٨٩.٩٠	٩٢.٠١	٩١.٤٣
قصب السكر	٨٠.٠٠	٨٠.٠٠	٨٠.٠٠	٨٦.٩٦	٨٦.٩٦	٨٦.٩٦	٨٦.٩٦	٩٢.٠٠	٩٢.٠٠
الذرة الشامية	٧٩.٧٨	٨٠.٠٣	٦٦.٨٧	٨٦.٩٥	٨٦.٩٧	٨٦.٩٤	٩١.٧٥	٩٢.٠٢	٨٥.١٩
الذرة الرفيعة	٨٠.٠١	٨٠.٠١	٨٠.٠٠	٨٦.٩٧	٨٧.٤٢	٨٦.٩٥	٨٧.١١	٩٢.٠٠	٩١.٨٥
الأرز	٨٠.٠٠	٨٠.٠١	٨٠.٠٠	٨٦.٩٥	٨٦.٩٧	٨٦.٩٥	٩٢.٠٠	٩٢.٠٠	٩٢.٠٠

(°) = نسبة كمية المياه الواصلة للحقل إلى كمية المياه المنطلقة من أسوان ١٠٠°

(°°) = نسبة كمية المياه الواصلة للحقل إلى كمية المياه المنطلقة من أقسام الترع ١٠٠°

(°°°) = نسبة كمية المياه الواصلة لأقسام الترع إلى كمية المياه المنطلقة من أسوان ١٠٠°

المصدر: جمعت وحسبت من:

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للشرة السنوية لإحصاء الري و الموارد المائية علم ٢٠١٢ مرجع رقم ٧١-٢٠١٢/٢٢١٢٦ صادر نوفمبر ٢٠١٣.

ويمكن العمل على تقليل فواقد التوصيل عن طريق استبدال الترع الترابية بالمجاري المائية المبطنة التي تمنع التسرب بالإضافة إلى استبدال القنوات والترع الفرعية بخطوط المواسير المنفونة حيث لا يفقد إيه مياه بالبحر أو التسرب كما أنها تقضي تماما على مشكلة نمو الحشائش، ومن ثم تقليل الفواقد المائية

ثالثا: معايير قياس الكفاءة الإنتاجية، والاقتصادية للري:

١ - الكفاءة الإنتاجية للمتر المكعب من مياه الري:

يوضح الجدول رقم (٥) أن محصول البرسيم التحريش احتل المرتبة الأولى من حيث إنتاجية المتر المكعب من مياه الري على مستوى الجمهورية والوجه البحري ومصر الوسطى يليه البرسيم المستديم، ثم بنجر السكر، ثم قصب السكر، وتتراوح إنتاجية المتر المكعب على مستوى الجمهورية بين حد أقصى يبلغ حوالي ١٤.٠٢ كجم / م^٣ للبرسيم التحريش، وحد أدنى يبلغ حوالي ٠.٢٣ كجم / م^٣ للقطن مما يعكس زيادة كفاءة الاستفادة المائية من مياه الري في حالة زراعة البرسيم التحريش عنها في حالة زراعة القطن. وعموماً إن محاصيل العروة الشتوية الثلاث البرسيم التحريش، والبرسيم المستديم و بنجر السكر بالإضافة إلى قصب السكر من المحاصيل الصيفية هم أكثر المحاصيل استفادة من مياه الري مقارنة بمحاصيل الدراسة.

٢ - صافي عائد الوحدة المائية:

حيث يوضح الجدول رقم (٦) أن صافي عائد المتر المكعب من مياه الري لمحاصيل الوجه البحري يفوق نظيره لمحاصيل مصر الوسطى ومصر العليا باستثناء محصول القطن حيث يبلغ صافي عائد المتر المكعب في مصر العليا حوالي ٠.٤٢ جنيه / م^٣ في حين يبلغ نحو ٠.٣٦ جنيه / م^٣ في الوجه البحري، كما يتبين أن صافي عائد المتر المكعب من مياه الري لمحاصيل العروة الشتوية يفوق نظيره لمحاصيل العروات الأخرى، ويتراوح صافي عائد المتر المكعب من مياه الري لمحاصيل الدراسة على مستوى الجمهورية بين حد أقصى يبلغ حوالي ٦.٥٧ جنيه / م^٣ للبرسيم التحريش وبين حد أدنى يبلغ نحو ٠.٣٤ جنيه / م^٣ لمحصول القطن، مما يعكس انخفاض الكفاءة الاقتصادية لمحصول القطن ويرجع ذلك لانخفاض إنتاجيته أو لارتفاع تكاليف إنتاجه أو انخفاض السعر المزري له.

جدول رقم (٥): إنتاجية المتر المكعب لبعض المحاصيل الحقلية الصيفية لعام ٢٠١٢ والشتوية لعام ٢٠١٣

المحاصيل	إنتاجية المتر المكعب (كجم / م ^٣) ^(١)			
	إجمالي الجمهورية	مصر العليا	مصر الوسطى	البحري
القمح	١.٦٢	١.١١	١.٦٥	١.٨٩
الفول البلدي	٠.٩٩	٠.٥٤	٠.٦٦	١.٠٣
بنجر السكر	١١.٠٤	١٠.٩٣	١١.٠١	١١.٣٢
البرسيم المستديم	١٢.٢٨	١٢.٠٩	٩.٤٤	١٤.٠٣
البرسيم التحريش	١٤.٠٢	١٠.٨٦	٩.٤٥	١٥.٢٧
القطن	٠.٢٣	٠.٢١	٠.٢١	٠.٢٥
قصب السكر	٤.٥٨	٤.٤٤	٥.٤٩	٥.٦٤
الذرة الشامية	١.١٧	٠.٨٢	١.٠٦	١.٤٣
الذرة الرفيعة	٠.٦٤	٠.٦٣	٠.٦٦	-
الأرز	١.٠١	-	٠.٨١	١.٠١

- (١) = الإنتاجية الغذائية للمحصول بالكيلو جرام/ المقتن المعنى للمحصول بالمتر المكعب المصدر : جمعت وحسبت من :
 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، النشرة السنوية لإحصاء الري و الموارد المائية عام ٢٠١٢ مرجع رقم ٧١- ٢٠١٢/٢٢١٢٦ الصادر نوفمبر ٢٠١٣ ..
 - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشؤون الاقتصادية ، كتب الإحصاءات الزراعية ، نشرة الإحصاءات الصيفية ٢٠١٢ ، نشرة الإحصاءات الشتوية ٢٠١٣

جدول رقم (٦) : صافي عائد الوحدة المائية لبعض المحاصيل الحقلية الصيفية لعام ٢٠١٢ والشتوية لعام ٢٠١٣

المحاصيل	صافي عائد المتر المكعب بالجنيه ^(١)			
	إجمالي الجمهورية	مصر العليا	مصر الوسطى	الوجه البحري
القمح	٢.٤٨	١.٧٢	٢.٤٣	٢.٨٣
الفول البلدي	١.٧١	١.١٤	١.٦٥	١.٨٦
بنجر السكر	٢.٥١	١.٦٢	٢.٢٧	٢.٦٤
البرسيم المستديم	٤.٧٧	٣.١٦	٤.٤١	٥.٤٠
البرسيم التحريش	٦.٥٧	٤.٧٩	٤.٠٧	٦.٨٣
القطن	٠.٣٤	٠.٤٢	٠.٢٢	٠.٣٦
قصب السكر	٠.٩١	٠.٨٨	١.١٥	-
الذرة الشامية	١.١٣	٠.٨٨	١.١١	١.٢٨
الذرة الرفيعة	٠.٧٣	٠.٦٧	٠.٨٦	٠.٩٩
الأرز	٠.٩١	-	٠.٨٠	٠.٩١

- (١) = صافي عائد المتر المكعب بالجنيه / المقتن المعنى للمحصول بالمتر المكعب المصدر : جمعت وحسبت من :
 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، النشرة السنوية لإحصاء الري و الموارد المائية عام ٢٠١٢ مرجع رقم ٧١- ٢٠١٢/٢٢١٢٦ الصادر نوفمبر ٢٠١٣ ..
 - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشؤون الاقتصادية ، كتب الإحصاءات الزراعية ، نشرة الإحصاءات الصيفية ٢٠١٢ ، نشرة الإحصاءات الشتوية ٢٠١٣

٣- عائد الجنيه المستثمر في عملية الري:

يعكس هذا المعيار نسبة صافي العائد إلى تكاليف الري كما يتبين من الجدول رقم (٧) ان عائد الجنيه من تكاليف عملية الري يتراوح بين حد أقصى يبلغ حوالي ٢٨.٣٣ جنيه لمحصول البرسيم التحريش وبين حد ادنى يبلغ نحو ٣.٢٣ جنيه لمحصول القطن مما يعكس زيادة الكفاءة الاقتصادية لمحصول البرسيم التحريش عن محصول القطن ، ويرجع ذلك لأن نسبة صافي العائد إلى تكاليف الري لفدان البرسيم التحريش اكبر من نسبة صافي العائد إلى تكاليف الري لفدان القطن.

٤- نسبة تكاليف الري إلى للتكاليف الكلية :

يوضح الجدول رقم (٧) ان هذه النسبة تتراوح بين حد أقصى يبلغ حوالي ١٢.٣٧ % لقصب السكر ، وبين حد ادنى يبلغ حوالي ٤.٧٢ % لمحصول الفول البلدي مما يعكس ارتفاع الكفاءة

الاقتصادية لمحصول الفول البلدي عن محصول قصب السكر ، ويرجع ذلك إلى ان نسبة تكاليف الري إلى التكاليف الكلية لمحصول الفول البلدي اقل من نسبة تكاليف الري إلى التكاليف الكلية لمحصول قصب السكر .

جدول رقم (٧) :المعايير الاقتصادية لكفاءة استخدام المياه في ري بعض المحاصيل الحقلية الصيفية لعام ٢٠١٢ والشتوية لعام ٢٠١٣ .

المحصول	تكاليف ري الفدان (جنيه)	جملة التكاليف المتغيرة (جنيه)	جملة التكاليف الكلية للفدان (جنيه)	صافي عائد الفدان (جنيه)	عائد الجنيه من تكاليف ري الفدان (جنيه)	نسبة تكاليف الري إلى جملة التكاليف المتغير %	نسبة تكاليف الري إلى جملة التكاليف المتغير %
القمح	٣٥٦	٣٠٥٥	٤٨٠٨	٤٢٧٤	١٢٠٠١	٧.٤٠	١١.٦٥
الفول البلدي	٢٢٤	٢٨٥٧	٤٧٤٣	٢٥٤٣	١١.٣٥	٤.٧٢	٧.٨٤
بنجر السكر	٢٩٧	٢٦٥١	٤٣٩٣	٤٩٥٩	١٦.٧٠	٦.٧٦	١١.٢٠
البرسيم المستديم	٤١١	١٣٨٤	١٤١١	١١٤٥٩	٢٧.٨٨	٩.٨٨	٢٩.٧٠
البرسيم التحريش	٢٠٠	٦١٥	١٦٤٤	٥٦٦٦	٢٨.٣٣	١٢.١٧	٣٢.٥٢
القطن	٣٧٩	٣٥٧٥	٥٤٩٠	١٢٢٣	٣.٢٣	٦.٩٠	١٠.٦٠
قصب السكر	٩٥٩	٥٤٢١	٧٧٥٥	٩٤٥٠	٩.٨٥	١٢.٣٧	١٧.٦٩
الذرة الشامية	٣٧١	٢٩٥٠	٤٣٤٠	٣٢٢٠	٨.٦٨	٨.٥٥	١٢.٥٨
الذرة الرفيعة	٢٧٨	١٨٢٤	٢٨٢٢	٢٥٣٣	٩.١١	٩.٨٥	١٥.٢٤
الأرز	٥٣٩	٣٠٤٨	٤٩٤٨	٣٦٢٠	٦.٧٢	١٠.٨٩	١٧.٦٨

المصدر: جمعت وحسبت من:

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشؤون الاقتصادية ، نشرة الإحصاءات الزراعية الصيفية لعام ٢٠١٢ ، والشتوية لعام ٢٠١٣ .

٥- نسبة تكاليف الري إلى التكاليف المتغيرة .

يتضح من بيانات الجدول رقم (٧) ان هذه النسبة تتراوح بين حد أقصى يبلغ حوالي ٣٢,٥٢ % للبرسيم التحريش ، وبين حد أدنى يبلغ نحو ٧,٨٤ % لمحصول الفول البلدي ، مما يعكس ارتفاع الكفاءة الاقتصادية للمحصول الثاني عنها للأول ، ويرجع ذلك إلى ان نسبة تكاليف الري إلى التكاليف المتغيرة لمحصول الفول البلدي اقل من نسبة تكاليف الري إلى التكاليف المتغيرة للبرسيم التحريش .

ويستدل من معايير قياس الكفاءة الفنية ، والإنتاجية ، والاقتصادية للري أن محاصيل الدراسة ذات المقننات المائية المرتفعة والتي تتمثل في محصول الأرز ، وقصب السكر ، والقطن تحقق أدنى كفاءة في استخدام المياه من حيث إنتاجية المتر المكعب من مياه الري ، وصافي عائد المتر المكعب ، والعائد على الجنيه المستثمر في عملية الري، في حين ان محاصيل الدراسة ذات المقننات المائية المنخفضة والتي تتمثل في البرسيم التحريش ، والبرسيم المستديم هي التي تحقق كفاءة عالية في استخدامها، الأمر الذي يشير إلى أهمية إعادة النظر في التركيب المحصولي السائد

رابعا :- الأساليب المقترحة لتوفير مياه الري:

ترتبط بعض طرق رفع كفاءة استخدام مياه الري بقرارات استثمارية بهدف زيادة إنتاج السلع والخدمات ، مما يتطلب ضرورة التوسع في مشروعات تطوير الري الحقل من نظام الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديثة من خلال توجيه الاستثمار لهذه المشروعات لتعظيم العائد الاقتصادي من الوحدة المائية وزيادة دخل المزارع وتوفير مياه الري .

وفي هذا الصدد أمكن تقدير المقنن المائي لكل محصول من محاصيل الدراسة وفقا لاستخدام نظم الري عالية الكفاءة والتي تصل إلى ٨٠ % لنظام الري السطحي المطور ونحو ٦٠ % لنظام الري بالرش (نهاري) ، وحوالي ٨٥ % لنظام الري بالرش (ليلي / صباحي) ، ٩٢ % لنظام الري الموضوعي (فوار وتنقيط)^(٣) ، وعلى هذا الأساس تم تقدير الوفر المائي لكل محصول بالإضافة إلى تقدير بعض المعايير الفنية ، والإنتاجية ، والاقتصادية لقياس كفاءة هذه الأنظمة في عملية الري، ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي من وحدة المياه المستخدمة في القطاع الزراعي ، وكما هو موضح بالجدول رقم (٨) حيث يتبين ان جملة الوفر المائي باستخدام نظام الري السطحي المطور لري مساحة محاصيل الدراسة يبلغ حوالي ١٠.٥٨ مليار م^٣ ، وحوالي ٤.٧ مليار م^٣ باستخدام نظام الري بالرش (نهاري) ، ونحو ١١.٦٢ مليار م^٣ باستخدام نظام الري بالرش (ليلي / صباحي) ، وحوالي ١٢.٨٨ مليار م^٣ باستخدام نظام الري الموضوعي (فوار وتنقيط) ، ويبلغ متوسط الوفر المائي لنظم الري السابقة حوالي ٩.٩٥ مليار م^٣ .

جدول رقم (٨) : نتائج ترشيد استخدامات المياه لنظم الري المطورة لبعض المحاصيل الحقلية

المحصول	كفاءة الري السطحي التقليدي %٥٠			كفاءة الري السطحي المطور %٨٠			كفاءة الري بالرش (نهاري) %٦٠		
	المقنن المائي للمحصول للقدان ٣م	الوفر المائي للمحصول ٣م	صافي عقد إنتاجية كجم/٣م (٥٠)	المقنن المائي للمحصول ٣م	الوفر المائي للمحصول ٣م	صافي عقد إنتاجية كجم/٣م (٥٠)	المقنن المائي للمحصول ٣م	الوفر المائي للمحصول ٣م	صافي عقد إنتاجية كجم/٣م (٥٠)
قمح	١٧٢٦	٥.٨٣	٢.٤٨	٣.٦٤	٢.١٩	٣.٩٦	٤.٨٦	٠.٩٧	٢.٩٧
فول بلدي	١٤٩٠	٠.١٦	١.٧١	٠.١٠	٠.٠٦	٢.٦٧	١.٥٥	٠.١٣	٢.٠٠
بنجر سكر	١٩٧٦	٠.٩١	٢.٥١	٠.٥٧	٠.٣٤	٤.٠٢	١٧.٦٦	٠.٧٦	٣.٠١
برسيم مستديم	٢٤٠١	٣.٣٣	٤.٧٧	١٢.٢٨	١.٢٥	٧.٦٣	١٩.٦٤	٢.٧٨	٥.٧٣
برسيم تحريش	٨٦٣	٠.٢٤	٦.٥٧	١٤.٠٢	٠.٠٩	١٠.٧١	٢٢.٨٧	٠.٢٠	٨.٠٣
قطن	٣٥٦٢	١.١٩	٠.٣٤	٠.٧٤	٠.٤٥	٠.٥٥	٠.٣٨	٠.٩٩	٠.٤١
قصب سكر	١٠٤٣	٣.٤	٠.٩١	٤.٥٨	١.٢٨	١.٤٥	٧.٣٢	٢.٨٣	١.٠٩
نرة شامية	٢٨٥٥	٦.١٦	١.١٣	٣.٨٥	٢.٣١	١.٨٠	١.٨٧	٠.١٣	١.٣٥
نرة ريفية	٢٤٦٤	١.١٧	٠.٧٣	٠.٦٤	٠.٤٤	١.١٧	١.٠٢	٠.٩٨	٠.٨٨
ارز	٣٩٥٩	٥.٨٣	٠.٩١	٣.٦٤	٢.١٩	١.٤٦	١.٦٢	٠.٩٧	١.١٠
الإجمالي	٣٢٧٣	٢٨.٢١	—	١٧.٦٤	١٠.٥٨	—	—	٢٣.٥٢	٤.٧٠

المحصول	كفاءة الري (نولي / صليحي) %٨٥			كفاءة الري الموضعي (فوار وتغيط) %٩٢		
	المقنن المائي للمحصول ٣م (٥٠)	الوفر المائي ٣م	صافي عقد الإنتاجية كجم/٣م (٥٠)	المقنن المائي للمحصول ٣م (٥٠)	الوفر المائي للمحصول ٣م (٥٠)	صافي عقد الإنتاجية كجم/٣م (٥٠)
قمح	٣.٤٣	٢.٤٠	٤.٢١	٣.١٧	٢.٦٦	٤.٥٦
فول بلدي	٠.٠٩	٠.٠٧	٢.٨٣	٠.٠٩	٠.٠٧	٣.٠٧
بنجر سكر	٠.٥٤	٠.٣٧	٤.٢٧	١٨.٧٧	٠.٤٩	٤.٦٢
برسيم مستديم	١.٩٦	١.٣٧	٨.١١	٢٠.٨٧	١.٨١	٨.٧٨
برسيم تحريش	٠.١٤	٠.١٠	١١.٣٨	٢٤.٢٩	٠.١١	١٢.٣١
قطن	٠.٧٠	٠.٤٩	٠.٥٨	٠.٤٠	٠.٦٥	٠.٥٤
قصب سكر	٢.٠٠	١.٤٠	١.٥٤	٧.٧٨	١.٨٥	١.٦٧
نرة شامية	٣.٦٢	٢.٥٤	١.٩٢	١.٩٩	٣.٣٥	٢.٨١
نرة ريفية	٠.٦٩	٠.٤٨	١.٢٤	١.٠٩	٠.٦٤	١.٣٤
ارز	٣.٤٣	٢.٤٠	١.٥٥	١.٧٢	٣.١٧	٢.٦٦
إجمالي	١٦.٦	١١.٦٢	—	١٥.٣٤	١٢.٨٨	—

(*) = النسبة المئوية لكفاءة الري السطحي التقليدي / النسبة المئوية لكفاءة نظم الري المستخدم * المقنن المائي للمحصول للري السطحي التقليدي .
 (**) = المقنن المائي لنظام الري السطحي التقليدي - المقنن المائي للمحصول وفقا لنظام الري المستخدم .
 (***) = صافي عقد الفدان من المحصول بالجنيه / المقنن المائي للمحصول بالمتر المكعب .
 (****) = الإنتاجية الفدان كجم / المقنن المائي للمحصول بالمتر المكعب .
 المصدر: جمعت وحسبت من :
 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، النشرة السنوية لإحصاء الري و الموارد المائية عام ٢٠١٢ مرجع رقم ٧١-٢٠١٢/٢٢١٢٦
 - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشؤون الاقتصادية، كتاب الإحصاءات الزراعية، نشرة الإحصاءات الصيفية، ٢٠١٢، نشرة الإحصاءات الشتوية، ٢٠١٣.

المراجع

المنظمة العربية للتنمية الزراعية - الخرطوم ٢٠١٣، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية ، المجلد رقم (٣٣) .
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الموقع الإلكتروني

<http://www.FAO.org>

عبد الغني محمد الجندي (دكتور) ، تطوير وتحديث منظومة الري الحقلية لتعظيم استخدامات المياه في الزراعة المصرية المستدامة ، المؤتمر القومي ، الأمن المائي التحديات والحلول ، المركز القومي للبحوث ، القاهرة ٢٩ ابريل ٢٠١٤ .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، النشرة السنوية لإحصاء الري و الموارد المائية عام ٢٠١٢ مرجع رقم ٧١-٢٢١٢٦/٢٠١٢ اصدار نوفمبر ٢٠١٣ ..

ايناس محمد عباس محمد صالح (دكتور) ، كفاءة استخدام مياه الري في نظام الري السطحي بجمهورية مصر العربية ، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي ، المجلد ٢٣ ، العدد الأول ، مارس ٢٠١٣ .

علاء محمد رشاد السبع (دكتور) ، سعيد عبد الفتاح عناني مرسي (م) ، دراسة اقتصادية لكفاءة استخدام الموارد المائية النيلية في الزراعة المصرية ، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي ، المجلد الثالث والعشرون ، العدد الثالث ، سبتمبر ٢٠١٣ .

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشؤون الاقتصادية، نشرة الإحصاءات الزراعية ، الجزء الأول ، المحاصيل الشتوية ٢٠١٣ .

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشؤون الاقتصادية، نشرة الإحصاءات الزراعية، الجزء الثاني، المحاصيل الصيفية ٢٠١٢ .

EFFICIENCY OF WATER USE IN EGYPTIAN CULTIVATION

Ibrahim, F. F.

Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, AL-Azhar University at Assiut

The agricultural sector consumes about 80% from available water in Egypt in 2012 while water per person is less than 650cubic meters in the same year ,so it is under safety limit (1000 m³ / year), For these and other factors, This research aims to study the efficiency of water use in agriculture in Egypt through the study of the evolution of irrigation water used and total losses from Aswan until the field during the period (2000-2012) in addition to the measurement of some of the standards of technical, productive and economic efficiency of irrigation water use in Egyptian agriculture.

The study showed that :

1-Annual average for water used in field, canals, and Aswan was about 36.99, 42.45, 52.77 bcm, respectively, while the annual average of water losses was about 15.78, 10.33 5.45 bcm from Aswan to field , Aswan to canals, canals to field. It has been shown the use and wastage of irrigation water at Aswan, canals, and field was low from 2009.so, the irrigation water used and the total amount of waste has taken a general decreasing statistically significant trend except for the loss of the amount of water from canals to field .

2-Efficiency of irrigation water transfer and delivery from Aswan to field reached about 80.3%. Its maximum was in Lower Egypt of about 80.2%, followed by Middle Egypt by about 79.1% and Upper Egypt 78.3% of the

total amount of water available for irrigation at Aswan. it was shown that the summer loop has the biggest impact on the proportion of losses, followed by the Winter loop while the effect of Nile crops was low compared with fruits. it was also shown that efficiency of transfer and the distribution of irrigation water for some field crops nationwide was low.

It was shown the crops with higher water requirements like rice, and sugar cane achieve the lowest efficiency in water use, while the study crops with low requirements achieve high efficiency, which requires the need for significant reconsidering the prevailing crop structure .

Recommendations :

- 1- Replace the old wooden gates to electronic gates to control the water and reduce seep in which to raise the efficiency of water delivery between Aswan and field through canals .
- 2- replace dirt-lined waterways that prevent leakage, and replacement of the channels and sub-canals with lines of buried pipes to ensure full control of the operation, where you do not lose any water evaporation or leakage, as they kill the weed problems, and therefore the provision of water, raising irrigation efficiency .
- 3- Reconsider the prevailing crop structure pattern, especially for crops such as rice and sugar cane which consumes water. farmers need commitment of cultivated rice spaces available in the cultivation areas .
- 4- Develop the traditional irrigation system to modern irrigation systems through the investment of these projects directed to maximize the economic return of the water unit, and increase farm income, and provide irrigation water